

DETALLES DE PRODUCTO - CUBO CÓNICO PARA HORMIGÓN CON TUBO DE GOMA Y VOLANTE



| Codigo  | Capacidad (kg) | Capacidad (L) | Peso (kg) | Dimensiones (mm) |      |      |      |
|---------|----------------|---------------|-----------|------------------|------|------|------|
|         |                |               |           | A                | B    | C    | D    |
| CT-50V  | 1300           | 500           | 185       | 1535             | 1090 | 1090 | 1320 |
| CT-75V  | 1950           | 750           | 210       | 1652             | 1350 | 1090 | 1450 |
| CT-99V  | 2600           | 1000          | 225       | 1802             | 1350 | 1090 | 1450 |
| CT-150V | 3900           | 1500          | 390       | 2100             | 1585 | 1293 | 1637 |
| CT-200V | 5200           | 2000          | 420       | 2380             | 1585 | 1293 | 1637 |

## DETALLES DE PRODUCTO - CUBO CÓNICO PARA HORMIGÓN CON TUBO DE GOMA Y VOLANTE

Cubos para hormigón



### Cubo cónico para hormigón con tubo de goma y volante

#### Cubo cónico para hormigón con descarga central, tubo de goma y apertura de doble volante

Nos complace presentarles nuestro innovador modelo de cubo para hormigón CT-V, diseñado para ofrecer un excelente rendimiento y una precisión sin igual en las operaciones de vertido en su obra. El modelo CT-V cuenta con una descarga central con una resistente manguera de goma y un sistema de apertura de doble volante. La cubeta viene con un tubo de goma de 2 metros de longitud y un diámetro de 200 mm, con la opción de solicitar longitudes extendidas según demanda específica. La forma cónica de este modelo y la presencia del tubo de goma con apertura de volante lo hacen especialmente adecuado para vertidos de hormigón en encofrados y pilares. El modelo CT-V está disponible con dos opciones de levantamiento: con fijación de tres puntos o arco fijo, ofreciendo flexibilidad y adaptabilidad a sus necesidades específicas en el sitio. Este artículo está disponible en una amplia gama de tamaños y capacidades, como se indica en la tabla a continuación, y puede ser personalizado para satisfacer los requisitos particulares de su proyecto. Todas nuestras cubetas están construidas y probadas de acuerdo con los estrictos estándares UNI EN ISO 12100, UNI EN 13854, ISO 8686, UNI EN 10027 y UNI EN 10204. Cada producto va acompañado de una etiqueta metálica, certificado de conformidad y manual de uso y mantenimiento para asegurar un uso adecuado a lo largo del tiempo. Además, todos nuestros productos están cubiertos por una garantía de un año, conforme a la Directiva Europea.

#### Sectores de aplicación

 Construcción