

DETALLES DE PRODUCTO - BALDE CÓNICO PARA HORMIGÓN TUMBADO CON DESCARGA CENTRAL Y APERTURA CON PALANCA.



Codigo	Capacidad (kg)	Capacidad (L)	Peso (kg)	Dimensiones (mm)			
				A	B	C	D
BCF-30L	780	300	265	1965	1270	627	1495
BCF-50L	1300	500	275	2098	1270	643	1512
BCF-75L	1950	750	320	2385	1530	763	1782
BCF-99L	2600	1000	355	2570	1530	786	1806
BCF-150L	3900	1500	690	2781	1885	975	2033
BCF-200L	5200	2000	720	3031	1885	975	2033

DETALLES DE PRODUCTO - BALDE CÓNICO PARA HORMIGÓN TUMBADO CON DESCARGA CENTRAL Y APERTURA CON PALANCA.

Cubos para hormigón



Balde cónico para hormigón tumbado con descarga central y apertura con palanca.

Cubo cónico tumbado para hormigón con descarga central y apertura de palanca

Estamos encantados de presentarles el modelo BCF-L, un cubo cónico reclinado diseñado para ofrecer un rendimiento fiable y versátil en su obra. Equipado con una apertura bivalva accionada por una palanca y una descarga central, este cubo ofrece un diseño robusto y duradero. La presencia de un resorte permite el cierre automático de la descarga, mientras que una cuerda permite abrir el cubo incluso a gran altura. Una característica única de este modelo de cubo es el método de carga horizontal en el suelo, que hace que el cubo, incluso de gran capacidad, sea muy bajo en el borde, facilitando el llenado con la hormigonera sin ningún impedimento. Disponible en una variedad de tamaños y capacidades, el modelo BCF-L se puede personalizar con la adición de un tubo de goma o una apertura de volante. Todos nuestros cubos están contruidos y probados de acuerdo con las estrictas normas UNI EN ISO 12100, UNI EN 13854, ISO 8686, UNI EN 10027 y UNI EN 10204. Cada producto viene con una etiqueta metálica, un certificado de conformidad y un manual de usuario y mantenimiento para garantizar un uso correcto a lo largo del tiempo. Además, todos nuestros productos están cubiertos por una garantía de un año, en cumplimiento con la Directiva Europea.

Sectores de aplicación

 **Construcción**